

/ Réf : **VATDCC1500V**

Détecteur de tension 750 V / 1500 V DC Bi-impédance

N° d'homologation SNCF : DEO 19371



/ Utilisation

Vérifiez l'absence de tension sur réseau 1500 V et 750 V (Courant Continu) avant perçage. Système à commutation d'impédance pour discrimination de la tension nominale et ainsi éviter les fausses VAT positives (détection intempestive).

Avantages

- Résultat de la VAT signalé par LED lumineuses et signal sonore puissant.
- Détection du courant de fuite visualisée par LED orange.
- Indications optimisées pour être perçues clairement qu'elles que soient les conditions de travail.
- Contrôle permanent de l'intégrité du câble par l'autotest.
- Assemblage rapide avec une perche caténaire normalisée SNCF.
- Supporte l'accrochage par erreur sur le réseau 25 KV AC sans destruction de l'appareil.
- QR code dynamique pour un meilleur suivi de vie de l'appareil (notice d'utilisation, certificat de conformité, date du prochain contrôle).

/ Caractéristiques

- Sacoche de transport et de stockage.
- Trappe extérieure pour accès direct à la pile.
- Outil équipé d'un autotest.
- Températures d'utilisation : -25 °C à 55 °C
- Tension maximale d'utilisation : 3600 V DC
- Seuil minimal de détection : 500 V
- Dimensions : 170 x 420 x 100 mm
- Masse : 3.8 kg

Accès direct à la batterie.
Compartiment électronique
inviolable et étanche.



Document not contractually binding, errors and omissions excepted.